



中空平台参数表

支撑旋转平台轴承: 深沟滚珠轴承+圆锥滚子轴承
减速比: 8
容许转矩: 26N.m
转动惯量: 0.09216kg.m²
容许盘面输出转速: 200 r/min
容许惯性力矩负荷: 50N.m
容许轴向负载: 700N
定位精度: $\leq 1\text{carmin}$
重复定位精度: $\leq 10\text{carsec}$
旋转平面偏差 (平面跳动): $\pm 0.005\text{mm}$
旋转平台同心度: $\pm 0.005\text{mm}$
旋转平台平行度: $\pm 0.02\text{mm}$
精度寿命: 25000h
防护等级: IP50

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

客户签字 Customer's Signature	容許轉矩 Permissible torque	45N.m	公司名称 Company name	 鋒桦® 鋒桦傳動科技(江苏)有限公司 鋒桦傳動設備(上海)有限公司 台灣鋒桦科技有限公 司
	精度壽命 Service Life	20000hrs		
	允許轉速 Premissible speed	200	图名 Drawing name	行星减速机Planetary gearbox: ZK100-8
设计 Design: 刘建勇	旋轉平台平行度 Parallelism of Rotating Platform	$\leq 0.02\text{mm}$	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
复核 Recheck:	旋轉平台平心度 Flatness of Rotating Platform	$\leq 0.015\text{mm}$	網址/邮箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
日期 Data: 2025/03/07	保護等級 Protection class	IP40	電話/传真Tel./Fax	021-39948832 /021-39948836