



行星减速机技術參數

速比	3~10	传动效率	97%
额定转矩	10-16NM	噪音	≤63dB
额定输入转数	≤3000r/min	环境温度	-15° ~+90°
最大输入转数	≤5000r/min	精度壽命	20000h
回程间隙	≤3arcmin	保護等級	IP65

A向

A向

减速机型号: PLF040-L1-S2-P1

客户签字 Customer's Signature	定位精度 Positioning accuracy	≤1mins	容許轉矩 Permissible torque	5N • m	公司名称 Company name	鋒樺® 鋒樺傳動科技(江苏)有限公司 鋒樺傳動設備(上海)有限公司 台灣鋒樺科技有限公司
	反复定位精度 Repeated positioning accuracy	±0.1sec	精度壽命 Service Life	15000hrs		
	水平许用载重 Horizontal allowable load	20	允許轉速 Premissible speed	200	图名 Drawing name	行星减速机Planetary gearbox: ZK60-F
设计 Design: 刘建勇	许用惯性惯量载重 Allowable inertia load	5Nm	旋轉平台平行度 Parallelism of Rotating Platform	≤0.02mm	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
复核 Recheck:	重量(含步进电机) Weight (including stepper motor)	1.5Kg	旋轉平台平心度 Flatness of Rotating Platform	≤0.02mm	網址/邮箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
日期 Date: 2025/03/07	慣性慣量 Inertia (Kg m²)	2330×10 ⁻⁷	保護等級 Protection class	IP40	電話/传真Tel./Fax	021-39948832 /021-39948836