



安装注意事项

1. 本产品应放在干燥的环境中保管
2. 若放在室外或有潮气的场所保管时, 应装入箱内用塑料袋严密包裹, 以免受雨淋或外气的侵蚀。
3. 本产品为精密件, 安装时应小心装入, 严禁敲打。并用扭力扳手对孔位螺栓进行锁紧。

注: 输入尺寸依据各品牌伺服马达或步进马达可以有所变动。

客户签字 Customer's Signature	速比 Ratio	1-20	运转效率 Transmission Efficiency	93%	角法 Angle method	第三视角 Third perspective	公司名称 Company name	 锋桦 锋桦传动科技(江苏)有限公司 锋桦传动设备(上海)有限公司 台湾锋桦科技有限公司
	额定扭矩 Rated Torque	450-600N·m	精度寿命 Service Life	21000Hrs	单位 Unit	mm	图名 Drawing name	
	最大扭矩 Max.Torque	1350-1800N·m	噪音 Noise	70dB	比例 Proportion	1:1	服务名称 Service name	行星减速机 Planetary gearbox: PAR142-L1-S2-P2
	额定输入转速 Rated Input speed	2500rpm	环境温度 Environmental Temperature	-15°~+90°	版本 Version	最新版本 Latest version	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
	最大输入转速 Max.inputspeed	4500rpm	惯量 Inertia	21.8-23.4	日期 Date	2019.08.20	网址/邮箱 Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
	回程间隙 Backlash	≤8arcmin	重量 Weight	24.5Kg	设计 Design	设计 Design	电话/传真 Tel./Fax	021-39948832 / 021-39948836